



tesa® 4432

Información De Producto



Cinta de enmascarado especial para procesos de chorreado de arena

Descripción del producto

tesa® 4432 es una cinta de papel especial con un soporte robusto, resistente y un adhesivo fuerte. Su soporte resistente permite que se utilice como mascarilla en aplicaciones de chorreado de arena sobre cristal, espejo o mármol (6 segundos a 4 bar)

sostenible aspectos



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicaciones

- tesa® 4432 es una cinta especial y duradera que se utiliza para aplicaciones de empalme y refuerzo
- La cinta es adecuada como plantilla para aplicaciones de pintura en aerosol o arenado de vidrio, espejos y piedra con una durabilidad de 6 segundos / 4 bar.
- La cinta de enmascarar se puede utilizar como cinta de seguridad inastillable, cumpliendo con el requisito según DIN EN 12600

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 330 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Fuerza de tensión | 93 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Rasgable a mano | bueno | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 8 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4432

Información De Producto

Información adicional

La elevada adhesión permite adicionalmente fijación de hilos en procesos de tejido en fijación de muestras en muestrarios, así como refuerzo, empalme, etc.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04432>