



tesa® 4328

Información De Producto



Cinta de pintar de doble cara premium de colores para diversas aplicaciones

Descripción del producto

tesa® 4328 es una cinta de pintar de doble cara hecha en papel de color y de alta calidad que es adecuada para diversas aplicaciones. Utilízela para aplicaciones exigentes de enmascarado, marcaje, cierre, agrupación y muchas más.

sostenible aspectos

48 % de contenido biológico en el producto total, excluido el liner (en peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- El adhesivo de caucho natural del producto ofrece un gran tack y una excelente adherencia en una gran variedad de superficies.
- Soporta altas temperaturas, por lo que es adecuada para el secado al horno.

Aplicaciones

- Cinta de pintar de doble cara resistente a altas temperaturas ideal para aplicaciones de enmascarado exigentes durante el pintado con pistola
- ideal para marcar y codificar por colores
- agrupar
- embolsar
- precintar

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 175 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|---------------------|---------|
| • Fuerza de tensión | 42 N/cm |
|---------------------|---------|

Información adicional

tesa® 4328 se puede usar durante pintado y secado al horno hasta 80 °C.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa® 4328

Información De Producto

Información adicional

Después del secado al horno se puede remover sin romperse y sin dejar restos. Se puede cortar fácilmente con la mano.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04328>