



# tesapack® 56402

## Hand Dispenser Premium

### Información Producto

El dispensador manual de tesa® 56402 para cintas de hasta 50 mm de ancho.

### Descripción del producto

El dispensador manual de tesa® 56402 para cintas de hasta 50 mm de ancho. Su sistema de aplicación de dos rodillos ofrece un manejo preciso y una especial protección contra accidentes (protección de la cuchilla). La cinta se corta tirando del gatillo del mango. El control de la tensión, ajustable continuamente, permite la correcta aplicación de las cintas incluso las de desbobinado fácil.

### Características

- The continuously adjustable tension control allows correct dispensing even of easy unwinding tesa tape.
- The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.

### Aplicaciones

Coloque el dispensador tesa® 56402 en la caja y tire de él hacia usted. La cinta es presionada por dos rodillos de goma en contacto. Para cortar la cinta, apriete el gatillo y continúe moviendo el dispensador. El rodillo de tesa se pone en la rueda de la cinta de tal manera que el lado adhesivo de la cinta apunte hacia el mango. Tire del extremo de la cinta entre el rodillo de guía y la placa de parada de retorno hasta que la cinta esté libre de arrugas.

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Adhesión	_NULL	• Longitud máxima del rollo	66 m
• Ancho de rollo máx.	55 mm	• Material	Metal
• Baterías incluidas	no	• Resistente al desgarro	_NULL
• Campo de aplicación	Oficina, En casa	• Reutilizable	si
• Control de tensión	si	• Se requieren baterías	no
• Desbobinado sin ruido	_NULL	• Servicio de repuestos	si
• Diámetro máximo de mandril	3	• Sin disolventes	si
• Escribible	no	• Superficies adecuadas	_NULL
• Hoja dentada	no		



# tesapack<sup>®</sup> 56402 Hand Dispenser Premium

Información Producto

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=56402>