



tesa® 4324

Información De Producto



Cinta de enmascarado flexible finamente crepad

Descripción del producto

tesa® 4324 es una cinta de papel para enmascarado finamente crepado, resistente al agua, de alta flexibilidad y alta resistencia a la tracción.

sostenible aspectos



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicaciones

tesa® 4324 es apropiada para enmascarados durante aplicaciones de pintura en aerosol con subsecuente secado al horno (hasta 80 °C).

Más aplicaciones:

- Bandoleras de estambre
- Empalmes de papel fotográfico y revestimientos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 280 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 17 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 46 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 80 °C |
| • Fácil de quitar | si | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 4 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4324

Información De Producto

Información adicional

Su flexibilidad y adhesivo suave permiten una buena adhesión a superficies rugosas, ideal para contornos o figuras complejas

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04324>