



tesa® 51206

Información De Producto



Cinta deslizante especial de polietileno UHMW para evitar ruidos por fricción y proteger de la abrasión

Descripción del producto

tesa® 51206 es una cinta de PE de alta densidad, resistente a la abrasión y al paso del tiempo, con un excelente poder adhesivo.

Características:

- Traslúcida para aplicaciones en las zonas visibles
- Cinta autolubrificante con excelentes propiedades deslizantes para reducir el desgaste y la fricción
- Elevada absorción energética incluso con niveles de estrés elevados

Aplicaciones

tesa® 51206 se ha diseñado especialmente para evitar los ruidos por fricción en el interior de los vehículos y como protección contra la abrasión en la línea de montaje con el objetivo de garantizar:

- El enmascarado de componentes metálicos afilados
- El deslizamiento de componentes delicados
- La inexistencia de ruidos y desgaste, por ejemplo, de los embellecedores
- La protección de los mazos de cable en las áreas de alta fricción

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| • Material de soporte | PE | • Espesor total | 114 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | translúcido |
| • Tipo de liner | blanco | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 300 % | • Resistencia a la abrasión | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 43 N/cm | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

El material puede suministrarse con troquelados específicos del cliente en rollos o láminas con el nombre de tesa® 54206

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51206>



tesa® 51206

Información De Producto

Información adicional

El departamento de soluciones de aplicación y automoción de tesa ofrece equipos personalizados y herramientas de aplicación de diseño propio para aumentar la productividad.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51206>