tesa® 60630

Información Producto

Cinta de Aluminio muy conformable 30µm.

Descripción del producto

tesa® 60630 es una cinta de aluminio basada en un soporte de aluminio de 30 µm (1.2 mil) y adhesivo acrílico transparente.

Características:

- Conformable incluso en suporficies curvas
- Fácil de desbobinar
- Adecuado para aplicaciones permanentes
- Barrera ante humedad, gases y vapor
- Excelente conductor eléctrico y térmico
- Resistente al envejecimiento
- Refleja la luz y el calor
- Retardante de llama según DIN 4102, class B1

Aplicaciones

- Montaje de refrigeradores y hornos
- Unión y sellado de reparaciones
- Hace la superficie conductora eléctrica y térmica
- Hace que la superficie refleje el calor

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	film aluminizado
Tipo de adhesivo	acrílico
Tipo de liner	ninguno
Epesor total	65 µm
Espesor de la cinta	_NULL µm

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	3 %
Fuerza de tensión	25 N/cm
Adecuado para troquelar	no
Contenido de base biológica o reciclado	reflective
Fácil de quitar	no
Hand tearability	muy bueno
Resistencia a la abrasión	bueno
Resistente al agua	muy bueno
Temperatura de funcionamiento desde	-40 °C
Temperatura de funcionamiento hasta	160 °C
Temperature resistance min.	-40 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=60630

tesa® 60630

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión al soporte 0.1 N/cm
- Adhesión al Cristal (inicial) 7 N/cm
- Adhesión a PE (inicial) 4 N/cm
- Adhesión a PVC (inicial) 5.5 N/cm
- Adhesión sobre acero 8 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=60630