



tesa® 4195 PV4



Información De Producto

Cinta de Embalaje de alto rendimiento

Descripción del producto

tesa® 4195 PV 4 se basa en un soporte de PP con una masa especial de adhesivo acrílico base de agua de alta adherencia. La excelente adherencia del adhesivo asegura un buen sellado inmediatamente después de aplicarlo. Incluso las cajas pesadas pueden cerrarse de manera segura debido al buen poder de sujeción y su alta adhesión.

El producto tiene las siguientes características adicionales:

- Ofrece un bajo nivel de ruido.
- Tiene un muy buen envejecimiento y resistencia a altas temperaturas, especialmente indicado para largos tiempos de almacenamiento.
- Se puede utilizar tanto con dispensadores manuales como automáticos.

Dado que el producto no contiene cloro y se basa únicamente en derivados de aceite mineral, la eliminación mediante tratamiento térmico es respetuosa con el medio ambiente.

El proceso de reciclaje de residuos de cartón no se interrumpirá según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y fabricantes de papel.

Aplicaciones

Cierre manual y automático de cajas de peso medio

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 60 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 140 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 55 N/cm | • Aplicación manual | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4195 PV4

Información De Producto

Información adicional

La version PV3 es imprimible. Colores disponibles Habana y transparente

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04195>