



tesa® PRO 74662

Información De Producto

tesa Cinta Americana PRO-STRONG - Cinta de reparación - poder de adhesión extrafuerte en interiores y exteriores

Descripción del producto

Los profesionales necesitan herramientas PRO: tesa 74662 Cinta Americana PRO-STRONG es una cinta para reparaciones versátil, fiable y de alto rendimiento, con un poder de adhesión extrafuerte. Gracias a su flexibilidad y a que se corta fácilmente con la mano, esta cinta americana te ofrece la mejor ayuda para soluciones rápidas durante tu ajetreada jornada laboral. Incluso repele el agua y resiste brevemente las altas temperaturas, lo que la hace apta para su uso en interiores y exteriores. La cinta está formada por una película de polietileno y un soporte de tejido de poliéster recubierto con un adhesivo de caucho sintético. Disponible en gris y negro y en varios tamaños para adaptarse a tus necesidades individuales.

Características

- tesa Cinta Americana PRO-Strong, para profesionales de todo tipo, es una cinta americana de uso general fácil de aplicar y que funciona incluso en superficies rugosas.
- La Cinta Americana PRO-Strong es repelente al agua y resistente a la temperatura, lo que la hace realmente fiable para diversas aplicaciones, como el sellado, la reparación, la fijación o el embalaje.
- La nueva Cinta Americana PRO-STRONG, basada en caucho sintético, es más fuerte que nunca y, al mismo tiempo, se desenrolla fácilmente y se corta con comodidad con la mano. Se puede utilizar en interiores o exteriores.
- Una cinta que no puede faltar en la caja de herramientas de cualquier profesional: esta cinta americana para aplicaciones temporales y permanentes es la ayuda perfecta para todo tipo de trabajos, con la calidad superior de tesa.
- Contenido de la entrega: 1 rollo de tesa Cinta Americana PRO-STRONG, gris o negra; Dimensiones: 25 m x 50 mm ó 50 m x 50 mm ó 50 m x 38 mm; Material: caucho sintético con soporte de tejido PET

Aplicaciones

- Esta cinta americana funciona mejor en superficies limpias y lisas.
- Coloca la cinta y presiona firmemente sobre la superficie.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PE con filamentos de PET | • Espesor total | 215 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |



tesa® PRO 74662

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	19 %	• Resistente al agua	bueno
• Fuerza de tensión	40 N/cm	• Resistente al desgarro	si
• Rasgable a mano	muy bueno	• Se quita sin dejar residuos	no
• Resistencia a la abrasión	bueno	• Sin disolventes	si

Valores de adhesión

• Adhesión sobre superficies rugosas	6.5 N/cm
--------------------------------------	----------

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=74662>