



tesa® Clavo adhesivo ajustable para azulejos y metal 4 kg



Información De Producto

BNR 77767

Descripción del producto

Clavo adhesivo ajustable en altura hasta 4 kg. Perfecto para colgar y alinear utensilios de cocina en superficies lisas y sólidas como azulejos y metal.

Características

- Para superficies interiores lisas y sólidas como azulejos en interiores
- Para objetos de hasta 4 kg por clavo 8 kg con 2 clavos
- Altura ajustable para alinear
- Se retira sin dejar rastro
- Reutilizable con una nueva tira

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Tipo de adhesivo caucho sintético
- Sosteniendo el poder de la tira hasta 4 Kg

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistencia al ozono | no |
| • Impermeable | no | • Resistente a aceites y lubricantes | no |
| • Material | PS (poliestireno) | • Reutilizable | si |
| • Resistencia a la humedad | no | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sustancia peligrosa | no |
| • Resistencia a UV | no | | |



tesa® Clavo adhesivo ajustable para azulejos y metal 4 kg

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>