



# tesa® Clavo adhesivo para paredes pintadas y yeso 0,5 kg



## Información Producto

BNR 77772

## Descripción del producto

Clavo adhesivo para colgar hasta 0,5 kg. Ideal para colgar objetos decorativos como cuadros en superficies delicadas y con relieve como paredes pintadas o yeso.

## Características

- Para superficies delicadas como paredes pintadas o yeso en interiores
- Para objetos de hasta 0,5 kg\* por clavo o 1 kg con 2 clavos
- Se retira sin dejar rastro
- Reutilizable con una nueva tira

\*Recomendamos leer las instrucciones.

## Aplicaciones

How to apply – Step by step1. Get the most out of each Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. First, apply the Adhesive Strip to the rougher surface (so in the case of wallpaper or plaster, always apply it to the wall) with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. Pressing down like this activates the flexible polymer chains that form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or under the nail for easy removal.

## Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

## Construcción del producto

- |                          |                  |   |        |
|--------------------------|------------------|---|--------|
| • Tipo de adhesivo       | caucho sintético | • Sin silicona                          | si     |
| • Fuerza de agarre hasta | 0.5 Kg           | • Sosteniendo el poder de la tira hasta | 0.5 Kg |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Clavo adhesivo para paredes pintadas y yeso 0,5 kg

## Información Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Application temperature from	-15 °C	• Resistente a aceites y lubricantes	no
• Baterías incluidas	no	• Reutilizable	si
• Campo de aplicación	Interior	• Reutilizable con	Tiras adhesivas para superficies delicadas 0,5kg
• Impermeable	no	• Se quita sin dejar residuos	si
• Material	PS (poliestireno)	• Se requieren baterías	no
• Resistencia a la humedad	no	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la temperatura máx.	35 °C	• Superficies adecuadas	Escayola, Superficie delicada
• Resistencia a productos químicos	no	• Sustancia peligrosa	no
• Resistencia a UV	no	• Temperature resistance min.	5 °C
• Resistencia al ozono	no		

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>