



tesa® Gancho adhesivo para superficies transparentes y vidrio 0,2 kg



Información De Producto

BNR 77734

Descripción del producto

Cada gancho adhesivo transparente soporta hasta 0,2 kg. Montaje invisible para adornos y objetos ligeros sobre superficies transparentes y sólidas como vidrio.

Características

- Para superficies transparentes y sólidas en interiores
- Para objetos ligeros de hasta 0,2 kg por gancho
- Se retira sin dejar rastro
- Reutilizables con una nueva tira
- Resistente a los rayos UV

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre hasta | 0.2 Kg |
| • Forma de gancho | Triangular | • Sin silicona | si |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistencia al ozono | si |
| • Impermeable | no | • Resistente a aceites y lubricantes | no |
| • Material | PS (poliestireno) | • Reutilizable | si |
| • Resistencia a la humedad | no | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a UV | si | • Sustancia peligrosa | no |



tesa® Gancho adhesivo para superficies transparentes y vidrio 0,2 kg

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>