



# tesa® 60677

## Removable Aluminum Foil Tape



### Información Producto

tesa® 60677

### Descripción del producto

tesa® 60677 es una cinta de aluminio con un adhesivo acrílico modificado desarrollada específicamente para aplicaciones de enmascarado en las que se requiere una excelente eliminación.

tesa® 60677 se utiliza para diversas aplicaciones, como el enmascarado químico, especialmente durante las operaciones de despintado en la industria aeronáutica, la protección térmica y la reflexión del calor, la barrera de sellado contra la humedad o el vapor y para otras aplicaciones generales de sellado, parcheado y reparación. El soporte de 75 µm de grosor de la cinta de aluminio extraíble ofrece un buen equilibrio entre la flexibilidad y la resistencia al desgarro, lo que hace que la cinta sea excepcionalmente duradera para aplicaciones de enmascarado exigentes. El adhesivo acrílico especial proporciona una eliminación sin residuos y una buena resistencia química para aplicaciones de enmascarado exigentes.

La cinta tesa® 60677 de aluminio extraíble sin residuos ofrece un liner antiadherente para troquelados.

### Características

- Eliminación sin residuos para aplicaciones de enmascarado químico
- Con retardante de llama según FAR 25.853 (a), apéndice F, parte 1 (a) (1) (ii)
- Protege las superficies contra los productos químicos durante el despintado y otras aplicaciones de enmascarado químico
- Soporte de aluminio flexible y duradero de 75 µm de grosor
- Es conductor térmico, por lo que puede mejorar la eficacia del calentamiento y el enfriamiento

### Aplicaciones

- Aplicaciones de enmascarado químico, especialmente operaciones de decapado de pintura en la industria aeronáutica.
- Barrera de sellado contra la humedad o el vapor en la industria de electrodomésticos
- Aplicaciones de uso general como, por ejemplo, sellado, parcheado, reparación y protección

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60677>



# tesa<sup>®</sup> 60677

## Removable Aluminum Foil Tape

### Información Producto

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                     |                 |        |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film aluminizado    | • Espesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                    |       |
|---------------------------|---------|--------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 6 %     | • Fácil de quitar  | si    |
| • Fuerza de tensión       | 60 N/cm | • Hand tearability | bueno |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60677>