



tesa® 60412

Información Producto

Surtido de productos

- Available colors blanco, marrón, transparente

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| • Elongación a la ruptura | 130 % | • Resistencia a la humedad | si |
| • Fuerza de tensión | 60 N/cm | • Resistente al desgarro | si |
| • Adhesión | Adhesión estándar | • Silent unwinding | si |
| • Aplicación automática | si | • Suitable for deep freezing | si |
| • Hand tearability | bajo | • Superficies adecuadas | Cartón |
| • Packaging Weight | Up to 30 kg | • Transport Information | Temperature 0-70°C |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Certificados

Certificados de Sostenibilidad

- Probado según el método 12 del INGEGE. Informe de la prueba disponible

Información adicional

La cinta puede desecharse junto con el cartón en el contenedor de recogida de papel

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>