



tesa® 60412

Información De Producto



Cinta de embalaje de poliéster reciclado

Descripción del producto

tesa® 60412 es una cinta de embalaje de uso general con un soporte de PET 90 % reciclado posconsumo y un sistema adhesivo acrílico en base agua. tesa® 60412 tiene un soporte fuerte y resistente a la abrasión . Cuenta con un adhesivo acrílico muy consistente y sensible a la presión, lo que convierte a este producto en la solución perfecta para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 30 kg). La combinación de materiales garantiza una aplicación silenciosa y una excelente capacidad de impresión con tintas de todo tipo.

sostenible aspectos

- Soporte fabricado con un 90% de PET reciclado procedente de residuos postconsumo / Proceso de producción sin disolventes / Adhesivo respetuoso con el reciclado que no perturba el proceso de reciclado del papel.



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicaciones

- Precintado de cajas de cartón
- Adecuado para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 30 kg)
- Excelente adherencia en cartones reciclados
- Adecuada para dispensadores manuales y automáticos
- Exposición de la marca y mensajes publicitarios

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| • Material de soporte | PET | • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua |
| • De base biológica (contenido de biocarbono) | 90 % | • Espesor total | 56 µm |

Surtido de productos

- Colores disponibles blanco, marrón, transparente

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	130 %	• Peso del embalaje	Up to 30 kg
• Fuerza de tensión	60 N/cm	• Rasgable a mano	bajo
• Aplicación automática	no	• Resistencia a la humedad	si
• Apto para congelación profunda	si	• Silent unwinding	si
• Información de transporte	Temperature 0-70°C		

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Certificados

Certificados de Sostenibilidad

- Probado según el método 12 del INGEDE. Informe de la prueba disponible

Información adicional

La cinta puede desecharse junto con el cartón en el contenedor de recogida de papel

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>