# tesa® ACXplus 77204 Base Line



## Información De Producto

Cinta de espuma acrílica de doble cara de 0,4 mm

### Descripción del producto

tesa® ACX$^{plus}$ 77204 es una cinta de espuma acrílica de una sola capa diseñada para piezas de fijación automotriz. Su núcleo viscoelástico de espuma acrílica logra un rendimiento de unión fiable y elevado en diversos sustratos y puede soportar las condiciones ambientales cambiantes durante toda la vida útil del vehículo.

También disponible en grosores de 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm y 1,2 mm.

### Características

- El núcleo de espuma acrílica viscoelástica compensa el estrés causado por la diferente dilatación térmica de las piezas unidas
- Buena resistencia al corte dinámica y estática en un amplio rango de temperatura
- Producto libre de PFAS / PFOS
- Alta resistencia a los rayos UV
- Buenas propiedades de conversión

### Aplicaciones

tesa® ACX$^{plus}$ 77204 es adecuada para aplicaciones de montaje exterior permanente tales como:

- Emblemas
- Antenas
- Juntas de ventana

Para garantizar el máximo rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender plenamente su aplicación para poder ofrecerle la recomendación de producto adecuada.

## Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Epesor total | 400 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | gris |
| • Tipo de liner | PE | | |

### Propiedades / Valores de rendimiento

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Rango de temperatura | -40 to 80 °C | • Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |
| • Resistencia a la humedad | bueno | | |

**Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=77204**

# tesa® ACXplus 77204 Base Line

## Información De Producto

### Valores de adhesión

- I ABS (después de 3 días) 10 N/cm
- I Metal (después de 3 días) 22 N/cm

### Información adicional

- Liner:

PV04 = Protector de papel PE siliconado blanco

PV34 = Protector de film HDPE simple siliconado blanco, funciona con cinta tesa® 50699 PSA para tabulación

PV36 = Protector de film PET azul transparente siliconado, funciona con tesa® 50699 PSA para tabulación

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

**Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=77204**