

tesa® ACXplus 7055

Información De Producto



Cinta de núcleo acrílico de doble cara de 1000 µm

Descripción del producto

La serie tesa® ACX^{plus} 705x es una cinta de núcleo acrílico altamente transparente, diseñada para uniones que requieren un acabado ópticamente claro y sin juntas. Materiales translúcidos y transparentes, como el vidrio o el acrílico, se adhieren fácilmente con tesa® ACX^{plus} 7055.

Características

- Cinta transparente de núcleo acrílico, ideal para unir sustratos transparentes o translúcidos

Aplicaciones

Aplicaciones ejemplares de montaje en diferentes industrias (por ejemplo, extrusores, electrodomésticos, equipamiento interior, señalización) incluyen:

- Perfiles extruidos
- Montaje de señalización
- Perfiles plisados

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	acrílico sólido	• Espesor total	1000 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico puro	• Color	transparente
• Tipo de liner	silicone-free film		

Valores de adhesión

- I Metal (después de 3 días) 24 N/cm

Información adicional

Para obtener más datos técnicos, haz clic en el siguiente enlace para abrir nuestra hoja de información técnica:

[https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet](https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet)

El producto está recomendado para uso en interiores y exteriores. Para garantizar el más alto nivel de rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender completamente la aplicación (incluyendo los sustratos implicados) y así proporcionar la mejor recomendación de producto.

Opciones de liner:

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=7055>

tesa® ACXplus 7055

Información De Producto

Información adicional

- PV12: Liner PET transparente – sin marca
- PV26: Liner de papel blanco – sin marca
- PV28: Liner de film azul – sin marca
- PV48: Liner de film blanco – con marca

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=7055>