

tesa® 5939

Información De Producto



Cinta de tela blanca de doble cara de 190µm

Descripción del producto

tesa® 5939 es una cinta blanca de doble cara para la instalación temporal de moquetas. Consiste en un soporte de tela PET resistente combinado con un sistema adhesivo diferencial de caucho sintético.

El adhesivo especialmente formulado en el lado abierto combina una alta fuerza de adhesión inicial con una remoción sin residuos hasta 14 días sobre la mayoría de las superficies comunes. (¡Se recomienda probar individualmente antes de su uso!)

Características

- Muy buena adhesión inicial sobre una amplia variedad de sustratos
- Excelente adaptabilidad gracias al soporte flexible y resistente de tela PET
- Buena facilidad de rasgado a mano

Aplicaciones

- Colocación temporal de moquetas durante ferias, exposiciones, convenciones y renovaciones
- Montaje de sistemas de pavimento
- Montaje de piezas y materiales ligeros
- Empalme

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	PET tejido	• Color	blanco
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	amarillo
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del protector	69 µm
• Epesor total	190 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	25 %	• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C
• Fuerza de tensión	75 N/cm	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=5939>

tesa® 5939

Información De Producto

Valores de adhesión

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • I Metal (inicial) | 8 N/cm | • I Metal (lado cubierto, después | 14 N/cm |
| • Adhesión sobre Acero (después | 14 N/cm | de 14 días) | |
| de 14 días) | | | |

Información adicional

Calidad de producto equivalente también disponible en negro: tesa® 5938

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=5939>