



# tesa® 60303

## Ultra Low VOC



### Información Producto

Fibra sin tejer de PET autoadhesiva de alta calidad para aplicaciones exigentes de eliminación de ruido

### Descripción del producto

tesa® 60303 es una fibra sin tejer de PET fina y negra con un excelente poder adhesivo y una gran maleabilidad incluso en superficies de baja energía. El producto está optimizado para la amortiguación del ruido en la industria del automóvil.

### Características

- COV ultrabajo
- Buenas propiedades de amortiguación del ruido
- Buena resistencia al envejecimiento
- Resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a la repulsión
- Autoextinguible (probado como compuesto con material no inflamable)
- Diseño suave y adaptable que permite seguir formas tridimensionales
- Alto tack inicial y adhesión al pelado en una amplia variedad de superficies interiores

### Aplicaciones

- Prevención del ruido y amortiguación acústica
- Material de amortiguación
- Reducción de la fricción entre componentes contiguos
- Unir pequeños huecos

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	Fleece de Poliéster	• Epesor total	190 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Color	negro
• Tipo de liner	PET film	• Color del protector	transparente

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	20 %	• Fuerza de tensión	35 N/cm
---------------------------	------	---------------------	---------

### Adhesión a los valores

• Adhesión a PE (inicial)	2.2 N/cm	• Adhesión sobre acero	4 N/cm
---------------------------	----------	------------------------	--------

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60303>



# tesa<sup>®</sup> 60303

## Ultra Low VOC

### Información Producto

#### Información adicional

La clase C de amortiguación del ruido y la clase A de resistencia a la abrasión se miden según las normas SAE 2192 / ISO 6722.

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=60303>