



tesa® 60303

Ultra Low VOC



Información De Producto

Fibra sin tejer de PET autoadhesiva de alta calidad para aplicaciones exigentes de eliminación de ruido

Descripción del producto

tesa® 60303 es una fibra sin tejer de PET fina y negra con un excelente poder adhesivo y una gran maleabilidad incluso en superficies de baja energía. El producto está optimizado para la amortiguación del ruido en la industria del automóvil.

Características

- COV ultrabajo
- Buenas propiedades de amortiguación del ruido
- Buena resistencia al envejecimiento
- Resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a la repulsión
- Autoextinguible (probado como compuesto con material no inflamable)
- Diseño suave y adaptable que permite seguir formas tridimensionales
- Alto tack inicial y adhesión al pelado en una amplia variedad de superficies interiores

Aplicaciones

- Prevención del ruido y amortiguación acústica
- Material de amortiguación
- Reducción de la fricción entre componentes contiguos
- Unir pequeños huecos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------|----------|-----------------------|--------------|
| • Tipo de liner | PET film | • Color | negro |
| • Espesor total | 230 µm | • Color del protector | transparente |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 20 % | • Fuerza de tensión | 37 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------|---------|

Valores de adhesión

- | | |
|----------------|----------|
| • PE (inicial) | 2.2 N/cm |
|----------------|----------|



tesa® 60303

Ultra Low VOC

Información De Producto

Información adicional

La clase C de amortiguación del ruido y la clase A de resistencia a la abrasión se miden según las normas SAE 2192 / ISO 6722.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60303>