



# 7058

## Información Producto



ACX<sup>plus</sup> Alta Transparencia 2000µm

### Descripción del producto

tesa®ACX<sup>plus</sup>7058 es una cinta acrílica transparente. Consiste en un sistema acrílico de altas prestaciones y debido a sus componentes únicos, se caracteriza por su alto poder de fijación, la capacidad de relajar las tensiones y su resistencia a la temperatura y humedad.

### Características

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrate

### Aplicaciones

Fijación de materiales transparentes y translúcidos en las siguientes industrias:

- Mamparas divisorias
- Rotulación
- Cristales decorativos

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                    |                 |              |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| • Material de soporte | acrílico sólido    | • Espesor total | 2000 µm      |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico puro      | • Color         | transparente |
| • Tipo de liner       | silicone-free film |                 |              |

### Adhesión a los valores

- Adhesión al Metal (después de 3 días) 27 N/cm

### Información adicional

PV22= Protector en papel blanco revestido de PE con logo tesa® ACX<sup>plus</sup> impreso

PV24=Protector en film azul

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07058>



# 7058

## Información Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=07058>