



7042

Información Producto

Cinta con núcleo acrílico de doble cara de 500 µm

Descripción del producto

La serie tesa® ACX^{plus} 704x es una cinta de núcleo acrílico de alto rendimiento que viene en dos colores para mimetizarse con las superficies a las que se une. Es una cinta de núcleo acrílico de alto rendimiento para aplicaciones de montaje permanente en interiores.

Características

- Disponible en color gris y blanco
- Las opciones de color se adaptan muy bien a las superficies de metal y plástico para evitar reflejos

Aplicaciones

Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de montaje en diferentes industrias (por ejemplo, extrusión, electrodomésticos, decoración de interiores, señalización):

- Elementos decorativos
- Unión de paneles táctiles (por ejemplo, en lavadoras)

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | filled acrylic | • Espesor total | 500 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión al Metal (después de 3 días) 24 N/cm

Información adicional

Puede consultar más datos técnicos haciendo clic en el siguiente enlace para abrir nuestra ficha técnica:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Se recomienda utilizar el producto en interiores. Para aplicaciones permanentes en exteriores con requisitos de carga, ofrecemos la serie tesa® ACX^{plus} 707x. Para garantizar el mayor rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender perfectamente la aplicación (incluidas las superficies implicadas) para recomendar el mejor producto.

Opciones de liner:

Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=07042>



7042

Información Producto

Información adicional

- PV26: Liner de papel blanco, sin marca
- PV28: Liner de film azul sin marca
- PV48: Liner de film blanco con marca

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=07042>