



tesa® 4416

Información De Producto



Film de protección antideslizante para suelos

Descripción del producto

tesa® 4416 es una cinta de protección para superficies interiores que ha sido desarrollada especialmente para suelos y otras superficies. Proporciona una protección fiable contra daños, abrasión y suciedad. Consta de un soporte de PP blanco en relieve y recubierto de un adhesivo acrílico que puede retirarse. El soporte en relieve proporciona un buen agarre y reduce el riesgo de resbalones, especialmente en zonas con problemas de seguridad. El adhesivo acrílico se adhiere bien a diversas superficies y no deja residuos después de retirarlo.

tesa® 4416 se ajusta a la categoría R9 según DIN EN 16165 y al reglamento técnico alemán ASR A1.5.

Características

- Fácil de aplicar y manejar
- Se adhiere bien a diversas superficies
- Fácil retirada en una sola pieza sin dejar residuos
- Soporte robusto y con relieve
- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN EN 16165

Aplicaciones

- Protección del suelo durante el montaje en vehículos ferroviarios, marítimos, autobuses u otros.
- Protección fiable de los suelos en zonas de producción contra la suciedad y la abrasión.
- tesa® 4416 es adecuada para aplicaciones en interiores de hasta 10 semanas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 210 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 300 % | • Fácil de quitar | si |
| • Fuerza de tensión | 50 N/cm | • Sin disolventes | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4416

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04416>