



tesa® 60404

Coloreado

Información De Producto

Film adhesivo de color para el cierre de cajas



Descripción del producto

tesa® 60404 es una cinta de embalaje premium con un soporte de film de SPVC y un adhesivo de caucho natural. Presenta un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y garantiza un precintado seguro. El sistema adhesivo de caucho natural está diseñado para ofrecer los mejores resultados sobre diferentes tipos de superficies.

Características

- Buena adherencia incluso en cartón reciclado
- Excelente tack y adherencia duradera
- Desbobinado silencioso
- Ideal para su almacenamiento en condiciones de temperaturas extremas de y alta humedad

Aplicaciones

- Precintado de cajas pequeñas (cartón o plástico)
- Precintado de latas y bolsas
- Ideal para señalar
- tesa® 60404 rojo logra bordes nítidos para el enmascarado en trabajos de pintura con varios colores

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 67 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 90 % | • Fuerza de tensión | 43 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------|---------|

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

Es posible imprimir fácilmente sobre tesa® 60404.

Colores disponibles: rojo, azul, verde, amarillo y negro

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60404>



tesa® 60404

Coloreado

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60404>