

tesa® Professional 60951

Información De Producto



Cinta antideslizante - negro / amarillo

Descripción del producto

El área de aplicación de la gama tesa® Anti Slip Professional es en todos los lugares donde se requiere una pisada segura. La cinta antideslizante amarilla y negra es la protección ideal para evitar resbalones y, por lo tanto, ayuda a evitar accidentes relacionados con el trabajo. La muy buena adhesión del producto es adecuada para superficies exigentes como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El recubrimiento adhesivo fuerte y duradero garantiza un alto efecto antideslizante de hasta 1-2 años en áreas de uso normal. Las cintas antideslizantes se pueden rasgar a mano y no se produce encogimiento tras la aplicación.

Características

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones en las que se requiere un agarre seguro bajo los pies
- Negro-amarillo (tesa® 60951): marcado de superficies muy resbaladizas
- Transparente (tesa® 60952): hace que superficies valiosas, como escaleras de madera por ejemplo, sean seguras de manera discreta
- Fluorescente (tesa® 60953): permanece brillante durante mucho tiempo para fines de seguridad y advertencia en habitaciones oscuras

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC film coated with mineral particles | • Epesor total | 900 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Resistencia a la humedad | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a productos químicos | bueno |
| • Rasgable a mano | bueno | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 60951

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

