

tesa® Professional 63652

Información De Producto

Cinta de aluminio resistente con protector de papel - lámina de 50µ

Descripción del producto

tesa® Strong 63652 es una cinta adhesiva de aluminio para aplicaciones profesionales. La robusta cinta de aluminio está diseñada para sellar de forma permanente aislamiento y tuberías, facilitar la conductividad eléctrica y térmica en materiales y reflejar la radiación térmica. También puede utilizarse para reparar superficies metálicas. Una lámina de aluminio (50 µm) sirve como material base, mientras que el protector/capa separadora consiste en papel blanco siliconado por un lado (85 µm). La adhesividad la proporciona un adhesivo acrílico transparente. La cinta de aluminio tesa® Strong 63652 es muy robusta y resistente a temperaturas de -40°C a +160°C. Además, tesa® Strong 63652 es retardante de llama según DIN 4102, clase B1 y UL 510A.

Características

- Cinta de aluminio flexible – también adecuada para superficies irregulares
- Mecánicamente estable y conformable
- Protector fácilmente desmontable
- Resistente al envejecimiento
- Adecuada para aplicación permanente
- Resistente a la humedad, gases, vapores y radiación UV
- Conductividad eléctrica y térmica
- Refleja el calor y la luz
- Retardante de llama según DIN 4102 (clase B1)
- Retardante de llama según los requisitos de UL 510A

*El espesor total indicado en la sección "Datos técnicos" describe el grosor de la cinta sin protector. El grosor con protector es de 175 µm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film aluminizado | • Espesor total | 90 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia a la humedad | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 40 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |
| • Rasgable a mano | muy bueno | • Resistente al agua | muy bueno |
| • Resistencia a la abrasión | muy bueno | | |

tesa® Professional 63652

Información De Producto

Certificados

Certificado de acuerdo con

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=60652PRO>