



tesa® Clavo adhesivo tesa® para colgar lienzos en azulejos y metal 2 kg

Información De Producto

BNR 77768

Descripción del producto

El clavo adhesivo ajustable es ideal para montar lienzos, marcos para bastidores y otros elementos con seguridad. Se puede quitar sin marco y volver a utilizarlo con una nueva tira adhesiva.

Características

- Clavo adhesivo ajustable para superficies lisas y sólidas
- Ideal para montar lienzos y marcos para bastidores
- Sujeta objetos de hasta 2 kg por clavo (4 kg con dos clavos)
- Fácil de poner y de quitar: sin herramientas, se puede poner y quitar sin dejar rastro
- Reutilizable con una nueva tira adhesiva

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|------------------|---|------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Sosteniendo el poder de la tira hasta | 2 Kg |
|--------------------|------------------|---|------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistencia al ozono | no |
| • Impermeable | no | • Resistente a aceites y lubricantes | no |
| • Material | PS (poliestireno) | • Reutilizable | si |
| • Resistencia a la humedad | no | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sustancia peligrosa | no |
| • Resistencia a UV | no | | |



tesa® Clavo adhesivo tesa® para colgar lienzos en azulejos y metal 2 kg

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>