



tesamoll® Bajo Puertas STANDARD

Información Producto

BNR 05433

Descripción del producto

El bajo puertas Standard de tesamoll® es un burllete autoadhesivo cortavientos. Muy efectiva para brechas de hasta 12 mm bajo las puertas. Evita entrada de aire frío.

Características

- Barra adhesiva para suelos lisos, ligeramente rugosos
- Para desajustes de hasta 12 mm
- Duración 4 años
- Material: plástico
- Limpio y fácil de colocar
- Resistencia a los rayos ultravioleta
- Resistente a la abrasión
- Disponible en blanco, marrón, transparente, beige y marrón claro

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------|-------|
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Para desajustes de | 12 mm |
|--------------------|----------|----------------------|-------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| • Baterías incluidas | no | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Campo de aplicación | En casa, Puerta | • Se requieren baterías | no |
| • Durabilidad | 4 years | • Sin disolventes | si |
| • Material | PP (polipropileno),
PET, Plástico | • Superficies adecuadas | Suelos de madera |
| • Resistencia a productos
químicos | no | | |



tesamoll[®] Bajo Puertas STANDARD

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>