



# tesafilm® doble cara

## Información Producto



BNR 57911, 57954, 57910, 57912

### Descripción del producto

La cinta autoadhesiva tesafilm® es una cinta de doble cara para usos múltiples. Diseñada especialmente para pegar papel, cartón e impresiones fotográficas.

### Características

- Adhesivo de doble cara
- Transparente
- Buena adhesión
- Alta resistencia al paso del tiempo
- Desenrollado práctico
- Película de polipropileno

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                       |                 |       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP                  | • Espesor total | 75 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico en base agua |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                               |                  |                                      |                    |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| • Fuerza de tensión           | 58 N/cm          | • Material                           | PP (polipropileno) |
| • Adhesión                    | Alta adhesión    | • Para zurdos y/o diestros           | _NULL              |
| • Ancho de rollo máx.         | 19 mm            | • Resistencia al envejecimiento (UV) | si                 |
| • Baterías incluidas          | no               | • Resistente al desgarro             | no                 |
| • Campo de aplicación         | Oficina, En casa | • Reutilizable                       | no                 |
| • Desbobinado sin ruido       | si               | • Se quita sin dejar residuos        | no                 |
| • Envase ecológico            | _NULL            | • Se requieren baterías              | no                 |
| • Escribible                  | no               | • Sin disolventes                    | no                 |
| • Hand tearability            | no               | • Superficies adecuadas              | Cartón, Papel      |
| • Hoja dentada                | _NULL            | • Sustancia peligrosa                | no                 |
| • Invisible en las fotocopias | no               | • Tensibilidad                       | 80 %               |
| • Longitud máxima del rollo   | 33 m             | • Transparencia                      | medio              |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesafilm<sup>®</sup> doble cara

## Información Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>