

tesapack® fuerte

Información De Producto



8390, 57166, 58268, 58211, 57168, 58165, 57167, 5044, 58267, 57165, 64014, 57799, 58269

Descripción del producto

La cinta tesapack® Strong es una cinta fuerte para sellado de cartón hecha de plástico resistente a UV. Ofrece un desembobinado sin ruido y una fuerte adhesión al paquete.

Características

- Soporte fuerte de PP
- Adhesivo sin disolventes con alta resistencia a los rayos UV
- Fuerte adhesión
- Desbobinado silencioso
- Adecuado para todos los dispensadores tesapack®

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP | • Espesor total | 45 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| • Fuerza de tensión | 35 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | si |
| • Adhesión | Alta adhesión | • Resistente al desgarro | si |
| • Desbobinado sin ruido | si | • Sin disolventes | si |
| • Rasgable a mano | no | • Superficies adecuadas | Cartón |

tesapack[®] fuerte

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

