

tesa® Professional Sensitive

Información De Producto

56260, 56261, 56267, 56268, 56269



Descripción del producto

La cinta de carroceros PRECISION ecologo Sensitive de tesa® para empapelar es un delineador de contorno de papel súper fino. Se retira sin causar daños, incluso sobre superficies delicadas (empapeladas).

sostenible aspectos

tesa® Masking Tape Professional Sensitive is made with paper from well-managed, certified forests and other controlled sources

Características

- Ideal para superficies delicadas, como papel pintado o superficies recién pintadas
- Se retira sin dejar residuos hasta 7 días después de su colocación en interiores
- Libre de disolventes
- Hecho de un alto porcentaje de material del origen orgánico
- Para perfiles rectos y nítidos
- Para todo tipo de pintura

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|---------|
| • Fuerza de tensión | 32 N/cm | • Removible sin residuos después | 14 days |
| • Campo de aplicación | Interior | de ... días | |

Certificados

Certificado de acuerdo con

- FSC® C148769

tesa® Professional Sensitive

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=56263>