

tesamoll® Perfil E

Información De Producto

5445, 5464, 5463, 55701

Descripción del producto

El burlete de caucho CLASSIC Perfil E de tesamoll® es una cinta adhesiva de caucho, durable, para cortar corrientes. Puede reducir hasta un 20 % los costes de calefacción.

Características

- Ahorro energético hasta un 20%
- Para desajustes grandes de 1 a 3,5 mm
- Resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono
- Caucho autoadhesivo de larga duración
- Duración 8 años
- Limpio y fácil de colocar
- Se retira fácilmente sin dejar residuos
- Resistente a temperaturas de -50°C hasta +60°C

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--------|
| • Material de soporte | EPDM Espuma de caucho | • Para desajustes de | 3.5 mm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Potencial de ahorro de energía hasta | 20 % |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| • Durabilidad | 8 years | • Resistencia a productos químicos | no |
| • Material | Sintético, Tejido | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia a la temperatura | si | • Sin disolventes | si |

tesamoll® Perfil E

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

