



tesapack[®] Transparent Promopack

Información Producto

BNR 57529, 57229, 57456, 57008, 57455

Descripción del producto

tesapack[®] standard is cost-effective carton sealing tape for typical household applications. It is ideal to seal lightweight packages and parcels.

Características

- PP backing
- Solvent-free adhesive
- Adequate sealing security
- Easy unwinding (noisy)
- Suitable for use in all tesa[®] hand dispensers

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP | • Espesor total | 43 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| • Fuerza de tensión | 35 N/cm | • Material | PP (polipropileno) |
| • Adhesión | Alta adhesión | • Resistencia a la humedad | no |
| • Ancho de rollo máx. | 50 mm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | si |
| • Baterías incluidas | no | • Resistente al desgarro | si |
| • Campo de aplicación | Oficina, En casa | • Reutilizable | no |
| • Control de tensión | _NULL | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Desbobinado sin ruido | no | • Se requieren baterías | no |
| • Escribible | no | • Servicio de repuestos | no |
| • Hand tearability | no | • Sin disolventes | no |
| • Hoja dentada | _NULL | • Superficies adecuadas | Cartón |
| • Longitud máxima del rollo | 66 m | • Tensibilidad | 169 % |



tesapack[®] Transparent Promopack

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>