

tesa® Cinta de yeso en relieve de PVC

Información De Producto

55486

Descripción del producto

La cinta de enmascarar tesa® de PVC gofrado es una cinta de alta calidad, perfecta para aplicaciones en exteriores. Está fabricada en material de PVC resistente. Gracias al soporte gofrado, puedes conseguir líneas de corte rectas. También se puede utilizar para agrupar otros materiales de forma segura o fijar objetos en su sitio.

No deja residuos, ya que puede retirarse limpia y fácilmente hasta 6 semanas después. Consigue un acabado impecable y resultados de alta calidad con la cinta de enmascarar tesa® de PVC gofrado.

Características

- Ideal para aplicaciones exteriores de alta calidad: se adhiere de forma segura a superficies ligeramente rugosas
- Aplicación versátil: puede tener muchos usos, desde el enmascaramiento y el embalaje hasta la fijación
- Fuerte y fiable: el soporte de PVC garantiza durabilidad y un alto rendimiento adhesivo
- Resistente: se puede aplicar en un amplio rango de temperaturas y resiste el calor y el frío moderado
- Resistente a la luz solar UV durante hasta 6 semanas
- Rasgable a mano: el soporte gofrado de la cinta permite un corte recto, incluso cuando se desgarra manualmente

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 130 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 22 N/cm | • Resistencia a UV | si |
|---------------------|---------|--------------------|----|

tesa® Cinta de yeso en relieve de PVC

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=55486>