

tesa® On & Off Cinta de Uso Universal

Información De Producto



55224, 55225

Descripción del producto

Cinta de cierre de tesa® es una cinta de tecnología versátil para montaje. Ayuda a que todo esté en su lugar y pueda retirarse con facilidad.

Características

- Permite un agarre firme y seguro de objetos ligeros * Se puede abrir y cerrar hasta 10.000 veces

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| • Material de soporte | poliamida | • Tipo de adhesivo | caucho sintético |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| • Abierto y cerrable hasta | 10000 time(s) | • Resistencia a UV | no |
| • Adhesión | Alta adhesión | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Campo de aplicación | Oficina, Garaje,
Coche, En casa | • Sin disolventes | si |
| • Campo de aplicación | Interior | • Superficies adecuadas | Madera lisa, Baldosas,
La mayoría de
plásticos, Metal,
Acero |
| • Material | Poliamida | | |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=55224>