



tesa® Cesta de esquina para ducha Aluxx, cromada, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40203

Descripción del producto

Montar la cesta de ducha de esquina autoadhesiva tesa® Aluxx en la pared es muy fácil y no hace falta taladrar. De esta forma, las superficies permanecen intactas. La cesta se puede extraer sin dejar restos y utilizarse en otro lugar con un adaptador BK43-2 nuevo. Su metal brillante y diseño minimalista son preciosos.

Características

- Cesta de ducha de esquina con panel de suelo, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- Placas de pared circulares de aluminio cromado brillante, estilo redondeado
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Extracción rápida sin dejar restos y posibilidad de volver utilizarse en otro lugar con un adaptador BK43-2 nuevo
- Sin necesidad de taladrar, montaje sin esfuerzo
- Dimensiones del producto: 92 x 250 125 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 5 Kg |
| • Forma de gancho | Redondo | | |



tesa[®] Cesta de esquina para ducha Aluxx, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Baterías incluidas	no	• Reutilizable	si
• Campo de aplicación	Cuarto de baño	• Reutilizable con	Adapter BK43-2
• Campo de aplicación	Interior	• Se quita sin dejar residuos	si
• Design series	tesa [®] ALUXX	• Se requieren baterías	no
• Impermeable	si	• Shape of wall piece	Redondo
• Material	Aluminio cromado	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la humedad	si	• Superficies adecuadas	azulejos, Madera lisa, La mayoría de plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra
• Resistencia a productos químicos	no		
• Resistencia a UV	si	• Sustancia peligrosa	si
		• Tiempo de curado	12 hour(s)

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>