



tesa® EXCELLENT

Información De Producto

BNR 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56548, 56545

Descripción del producto

Cinta de pintar tesa® Excellent es una cinta de buena calidad para actividades de pintura en interiores. La combinación de excelentes propiedades adhesivas y el soporte liso garantiza bordes de pintura afilados. Se puede rasgar a mano, se adhiere bien a una variedad de superficies y es fácil de quitar.

No se dejan rastros, con una excelente eliminación sin residuos hasta por 1 mes en interiores. Obtenga buenos resultados con una fácil aplicación con la cinta de pintar tesa® Excellent.

Características

- Ideal para tareas de enmascaramiento en interiores de buena calidad: obtenga excelentes resultados con trabajos de pintura en interiores
- El soporte de papel liso y plano garantiza bordes de pintura afilados
- Eliminación sin residuos hasta por 1 mes en interiores
- Flexible: se adapta bien a una variedad de superficies: paredes finamente enlucidas, papeles pintados, vidrio, aluminio, PVC duro y madera
- Apto para todas las pinturas, lacas y esmaltes.
- Fácil de usar: Cinta de pintar tesa® Excellent es conveniente y resistente al desgarro

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------|----------|--|---------|
| • Fuerza de tensión | 37 N/cm | • Removible sin residuos después de ... días | 30 days |
| • Campo de aplicación | Interior | • Resistente al desgarro | si |
| • Rasgable a mano | si | | |



tesa[®] EXCELLENT

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>