

tesafilm® transparente

Información De Producto



57378, 57372, 57371, 57369, 57345, 4140, 57352, 57405, 57401, 57342, 57404, 57406, 57402, 57356, 57370, 57341, 57403

Descripción del producto

La cinta tesafilm® Transparente es una cinta autoadhesiva transparente multipropósito para usos generales de casa y oficina. Combina la resistencia al desgarre con una fuerte adhesión.

Características

- Transparente
- Alta resistencia de rotura
- Adhesión fuerte
- Alta resistencia al paso del tiempo
- Desenrollado silencioso
- Película de polipropileno y adhesivo sin disolventes
- Encaja en todos los portarrollos de tesafilm® disponibles

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP | • Espesor total | 48 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|
| • Fuerza de tensión | 25 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | si |
| • Desbobinado sin ruido | si | • Resistente al desgarro | si |
| • Escribible | no | • Sin disolventes | si |
| • Fuerza de desenrollado n / cm | 2.5 N/cm | • Superficies adecuadas | Cartón, Papel |
| • Invisible en las fotocopias | si | • Transparencia | bueno |
| • Rasgable a mano | no | | |

tesafilm® transparente

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

