



tesafilm® Eco & Crystal

Información Producto



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048

Descripción del producto

tesafilm® fabricada a partir de botellas de PET recicladas: una cinta transparente con una fuerte adhesión. Perfecta para unir, embalar, fijar, decorar y reparar. El núcleo del rollo también está fabricado al 100 % con plástico reciclado.

Características

- Una contribución sostenible: el material de soporte está fabricado en un 90 % con botellas de PET recicladas
- Cinta transparente de alta calidad: una cinta adhesiva transparente, fiable e invisible en la mayoría de las superficies
- Adhesivo de alto rendimiento: la cinta es resistente al desgarro y mantiene su adhesividad con el paso del tiempo
- Desbobinado silencioso: la cinta se despega del rollo sin hacer ruido
- Fácil de usar: compatible con todos los dispensadores de cinta tesafilm®
- 90 % de contenido reciclado: Certificación UL2809 (ECVP: procedimiento de validación de alegaciones ambientales)
- Reciclabilidad comprobada mediante el método INGEDE-12: no afecta al reprocesado del cartón

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | PET film | • Espesor total | 44 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Invisible en las fotocopias | si |
| • Fuerza de tensión | 43 N/cm | • Longitud máxima del rollo | 33 m |
| • Adhesión | Alta adhesión | • Resistencia al envejecimiento (UV) | si |
| • Ancho de rollo máx. | 19 mm | • Resistente al desgarro | si |
| • Desbobinado sin ruido | si | • Reutilizable | no |
| • Diámetro máximo de mandril | 1 | • Sin disolventes | si |
| • Fuerza de desenrollado n / cm | 3 N/cm | • Superficies adecuadas | Cartón, Papel |
| • Hand tearability | no | • Transparencia | bueno |



tesafilm[®] Eco & Crystal

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>