



tesa® Masking Tape Perfect+

Información Producto

BNR 56536, 56538, 56537, 56539

Descripción del producto

Cinta de pintar tesa® Perfect + es una cinta de alta calidad para diferentes trabajos de pintura en interiores. El soporte de papel Washi original garantiza una gran precisión para bordes de pintura precisos y planos en todo momento. Es versátil y se adhiere a muchas superficies, como paredes enlucidas y papeles pintados, y es fácil de quitar.

No quedan rastros, con una excelente eliminación sin residuos hasta por 2 meses en interiores. Consigue resultados óptimos con la cinta de pintar tesa® Perfect +.

Características

- Ideal para tareas de pintura en interiores de alta calidad: consigue resultados de alta gama sin salpicaduras de pintura
- Papel Washi original: alta calidad para bordes de pintura nítidos, limpios y definidos
- Eliminación sin residuos hasta por 2 meses en interiores
- Flexible: se adapta bien a una variedad de superficies: paredes finamente enlucidas, papeles pintados, vidrio, aluminio, PVC duro y madera
- Apto para todas las pinturas, lacas y esmaltes.
- Fácil de usar: Cinta de pintar tesa® Perfect + es conveniente ya que es resistente al desgarro

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 85 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------|---------|
| • Fuerza de tensión | 32 N/cm | • Hand tearability | si |
| • Baterías incluidas | no | • Removible sin residuos después de ... días | 60 days |
| • Campo de aplicación | En casa | • Resistente al desgarro | si |
| • Campo de aplicación | Interior | • Se requieren baterías | no |



tesa[®] Masking Tape Perfect+

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>