

# tesa® Fijación extrafuerte

## Información De Producto



5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

### Descripción del producto

La cinta doble cara moquetas Extra Fuerte de tesa® es una cinta adhesiva de doble cara para suelos que garantiza una fijación fiable de alfombras y PVC en interiores y áreas exteriores cubiertas.

### Características

- Apta para todo tipo de moquetas y suelos de PVC
- Adhesivo extrafuerte de doble cara
- También se puede usar en superficies con calefacción debajo del suelo y habitaciones húmedas
- Fácil de cortar a mano

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                     |                 |        |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido              | • Espesor total | 200 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                            |                    |                                    |   |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| • Elongación a la ruptura  | 20 %               | • Resistencia a la temperatura     | bueno   |
| • Fuerza de tensión        | 30 N/cm            | • Resistencia a productos químicos | si  |
| • Adhesión                 | Muy alta adhesión  | • Se quita sin dejar residuos      | no  |
| • Material                 | PP (polipropileno) | • Sin disolventes                  | si  |
| • Rasgable a mano          | si                 | • Superficies adecuadas            | Baldosas, Ladrillo, La mayoría de plásticos, Cristal, Cristal acrílico, Cartón, Escayola, Papel, Metal, Acero, Piedra |
| • Resistencia a la humedad | bueno              | • Tensibilidad                     | 20 %  |

### Certificados

**Certificado de acuerdo con**  
DIN 18365

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>

# tesa<sup>®</sup> Fijación extrafuerte

## Información De Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>