



tesa® Percha de baño Loxx, cromada, autoadhesiva

Información Producto

BNR 40276

Descripción del producto

Montar en pared la percha autoadhesiva de baño tesa® Loxx es fácil sin taladros y sin dañar paredes ni azulejos. La percha de baño también se desmonta en cualquier momento sin dejar marcas. Para reutilizarla, solo se necesita un adaptador BK22 nuevo. Su diseño alegre de formas redondeadas es un regalo para la vista.

Características

- Percha de baño con tecnología tesa® POWER.KIT (solución adhesiva de montaje todo en uno)
- Metal cromado brillante, diseño de formas redondeadas, placa circular de pared, diseño jovial
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Rápida de desmontar sin dejar marcas; reutilizable con el adaptador BK22
- Fácil de montar sin taladrar
- Dimensiones del producto: 42 x 42 x 50 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 6 Kg |
| • Forma de gancho | Redondo | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| • Baterías incluidas | no | • Resistencia a UV | si |
| • Campo de aplicación | Cuarto de baño | • Reutilizable | si |
| • Campo de aplicación | Interior | • Reutilizable con | Adapter BK22 |
| • Design series | tesa® LOXX | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Impermeable | si | • Se requieren baterías | no |
| • Material | Metal cromado | • Shape of wall piece | Redondo |
| • Number of hooks | Simple, Doble | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a la humedad | si | • Superficies adecuadas | azulejos, Madera lisa, La mayoría de plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra |
| • Resistencia a productos químicos | no | | |
| | | • Tiempo de curado | 12 hour(s) |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Percha de baño Loxx, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>