



tesa[®] 4200 Silicone Adhesive Tape



Información Producto

Red double-sided silicone adhesive tape with PET-film backing

Descripción del producto

tesa[®] 4200 is designed for high performance splicing applications requiring temperature resistance and excellent bonding strength to low surface energy substrates.

Características

- The product is equipped with a two side fluorosilicone coated PET liner for easy application.

Aplicaciones

Main Applications

- Flying splice
- Static splice
- Flying core starting

Feature and Benefits

- Strong adhesion to silicone surfaces
- Red color for optical detection
- High temperature resistant
- Excellent conformability due to thin carrier film

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|-------|
| • Material de soporte | PET film | • Color | rojo |
| • Tipo de adhesivo | silicona | • Espesor del film | 13 µm |
| • Espesor total | 90 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-------|--------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 110 % | • Tack | muy bueno |
|---------------------------|-------|--------|-----------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 5 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4200

Silicone Adhesive Tape

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04200>