



tesa® 4610

Información De Producto

Cinta americana básica

Descripción del producto

tesa® 4610 es una cinta adhesiva con características básicas y un perfil de rendimiento adecuado. El soporte de PE está reforzado con tela PET de malla 18 y recubierto con un adhesivo de caucho sintético con un muy buen nivel de adherencia en varios sustratos.

tesa® 4610 es una cinta autoadhesiva con propiedades para una amplia gama de aplicaciones.

Características:

- alta tack inicial
- se puede cortar con las manos
- buena adherencia en múltiples materiales
- fácil de desbobinar

Aplicaciones

- Sellado de conductos
- Fijación de films de protección
- Sellado de bolsas de basura
- ¡Fijación, cierre, envasado y mucho más!

Las cintas americanas se utilizan principalmente como cintas multiusos generales en una amplia gama de aplicaciones. Tienen una alta participación de mercado en los segmentos de obras de construcción, MRO y consumidores finales.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Espesor de la cinta | _NULL µm |



tesa® 4610

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	20 %	• Resistencia a la humedad	bueno
• Fuerza de tensión	30 N/cm	• Resistencia a la temperatura	95 °C
• Hand tearability	muy bueno	(removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	
• Línea nítidas de corte	bueno	• Resistencia al envejecimiento (UV)	medio
• Malla	18 threads/inch ²	• Resistente al agua	medio
• Resistencia a la abrasión	bajo	• Se puede escribir encima	no

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	4.5 N/cm
------------------------	----------

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04610>