



# tesa<sup>®</sup> 4313

## Precinto papel



### Información Producto

#### High-performance Paper Carton Sealing Tape

#### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4313 has a paper backing with a silicone-free release coat and a synthetic rubber adhesive system without solvents. The tape is an environmentally friendly packaging and carton sealing tape. The backing is based on paper, a natural, sustainable material. As the product is chlorine-free and is based on derivatives of solely mineral oil, the disposal by heat treatment is environmentally friendly. tesa<sup>®</sup> 4313 seals can resist against short-term shocks as the elongation of the paper is very high – twice as high as comparable, conventional paper tapes. The paper packing tape can be used on a wide variety of different cardboard qualities. Seals are durable because the product combines high holding power with good tensile strength. The tape can be used manually or with a dispensing machine. The carton sealing tape is available in havana and white. tesa<sup>®</sup> 4313 is printable

#### Aplicaciones

- tesa<sup>®</sup> 4313 is an environmentally friendly carton sealing and packaging tape
- The paper packing tape is ideal for sealing of light- and medium-weight cartons
- The tape can be used manually or with automatic sealing machines

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel            | • Espesor total | 107 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |        |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                     |           |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 %     | • Aplicación manual | si        |
| • Fuerza de tensión       | 60 N/cm | • Hand tearability  | muy bueno |
| • Aplicación automática   | si      |                     |           |

#### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 7.5 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4313

## Precinto papel

Información Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04313>