



tesa[®] 51210

Información Producto



Basic tear tape

Descripción del producto

tesa[®] 51210 is a self-adhesive tensilised polypropylene tear tape with a synthetic rubber adhesive system.

tesa[®] 51210 exhibits excellent tack, adhesion and shear resistance on a variety of corrugated and solid cardboard surfaces.

The product is recommended for high unwinding speeds in automatic production.

Aplicaciones

- Tear strip for medium grades of solid board and double-wall corrugated cardboard
- Tear strip for use on detergent and consumer cartons, padded shipping envelopes, express delivery and courier envelopes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 89 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|----------|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Fuerza de tensión | 130 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------|----------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 51210

Información Producto

Información adicional

Available in red.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51210>