

tesa® 51210

Información De Producto



Cinta de rasgado básica

Descripción del producto

tesa® 51210 es una cinta de rasgado autoadhesiva de polipropileno tensilizado con un sistema adhesivo de caucho sintético.

tesa® 51210 ofrece excelente adherencia inicial, adhesión y resistencia al corte en una variedad de superficies de cartón corrugado y cartón sólido.

El producto se recomienda para altas velocidades de desenrollado en producción automática.

Aplicaciones

- Tira de rasgado para cartón sólido de calidad media y cartón corrugado de doble pared
- Tira de rasgado para uso en cajas de detergente y de consumo, sobres acolchados para envío, sobres de entrega exprés y de mensajería

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP | • Epesor total | 89 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|----------|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Fuerza de tensión | 130 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------|----------|

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 51210

Información De Producto

Información adicional

Disponible en rojo.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51210>