



# 52814 Secure



## Información Producto

Plate mounting tape for photopolymer plates in flexographic printing

## Descripción del producto

Double-coated foam tape

## Características

- Foam Properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics
- Adhesive Properties: Low tack surface characteristics. Strong adhesion on both sides. Solvent resistance.
- Additional Properties: Structured PP liner. Logo color indicates foam hardness.

## Aplicaciones

Mounting of 1.14 mm (0.45") and 1.70 mm (0.067") thickness, PET backing, flexographic printing plates onto steel / alu / PU and glassine cylinders and sleeves.

## Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

## Construcción del producto

- |                       |                                |                 |        |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP     |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado            | • Espesor total | 430 µm |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |       |          |      |
|------------------------|-------|----------|------|
| • Categoría de espesor | 380   | • Dureza | duro |
| • Color del logotipo   | verde |          |      |



# 52814 Secure

Información Producto

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52814>