

52816 Secure

Información Producto

Plate mounting tape for photopolymer plates in flexographic printing

Descripción del producto

Double-coated foam tape

Características

- Foam Properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive Properties: Low tack surface characteristics. Strong adhesion on both sides. Solvent resistance.
- Additional Properties: Structured PP liner. Logo color indicates foam hardness.

Aplicaciones

Mounting of 1.14 mm (0.45") and 1.70 mm (0.067") thickness, PET backing, flexographic printing plates onto steel / alu / PU and glassine cylinders and sleeves.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Material de soporte	Espuma PE con un	•	Tipo de liner	PP
		film laminado	•	Epesor total	430 μm

Tipo de adhesivo acrílico modificado

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Categoría de espesor	380	•	Dureza	medio
•	Color del logotipo	violeta			



52816 Secure

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

