



tesa® 4309 Roll Masker Light



Información Producto

Economic overmasking solution for 2-tone paintings with medium oven temperatures

Descripción del producto

tesa RollMasker 4903 LT is a combination of 4309-tape and HDPE-film for large area maskings during multicolor car paintings in the paint shop at automotive OEMs.

Thus, it can be used at paintings with wet-demasking processes or medium temperature oven temperatures.

Características

- Tear resistant paper masking tape enable quick de-masking drying
- Statical loading of film eliminates risk of overspray as well as paint deformations on the car body
- tesa dispenser available for roll masker
- It ensures an efficient and reliable masking process with a temperature resistance of up to 120°C/1h
- The combination of tape and film reduces process times and material waste at the OEM compared to a stand-alone filmic hood.

Aplicaciones

- Car body masking
- Efficient overmasking
- Bumper masking without flaming or powerwash requirements
- Large area masking at low to medium temperatures
- Masking with wet de-masking processes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel | • Espesor total | 170 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Espesor de enmascarado | 20 µm |
| • Fuerza de tensión | 47 N/cm | • Material de enmascarado | HDPE |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04309>



tesa[®] 4309 Roll Masker Light

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04309>