



tesa[®] 4124

Información Producto



Descripción del producto

Premium Carton Sealing Tape

Características

- The carton sealing tape shows excellent performance on all kinds of cardboards and ensures a safe closure of medium- and also heavy-weight cartons.
- The tape has a high tensile strength, making it very tearproof.
- tesa[®] 4124 unwinds smoothly and without noise, which makes it ideal for use in hand dispensers and automatic sealing equipment.

Aplicaciones

- Premium packaging tape tesa[®] 4124 is used for manual and automatic sealing
- The tape is ideal for application on cartons of medium- to heavy-range weight
- The natural rubber adhesive system ensures an excellent adhesiveness to multiple surfaces
- The tape has a strong hold and is extremely tearproof

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 65 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 60 N/cm | • Aplicación manual | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4124

Información Producto

Información adicional

tesa[®] 4124 is a premium packaging tape based on a highly durable polyvinylchloride-film backing and a strong natural rubber adhesive. tesa[®] 4124 is easily printable and available in transparent.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04124>